ГАЗОПОРШНЕВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Артикул	Краткое описание	Мощн., кВа	Расход	Вес, кГ
RCT-25GF	Электростанция газопоршневая на природном газе, 3-х ф., жидк.охлаждение, cos φ = 0,8	31,3	*< 0,33 куб.м / кВт*ч*	550,0 / 650,0
RCT-30GF	Электростанция газопоршневая на природном газе, 3-х ф., жидк.охлаждение, cos φ = 0,8	37,5		600,0 / 700,0
RCT-40GF	Электростанция газопоршневая на природном газе, 3-х ф., жидк.охлаждение, cos φ = 0,8	50		1400,0 / 1600,0
RCT-65GF	Электростанция газопоршневая на природном газе, 3-х ф., жидк.охлаждение, cos φ = 0,8	81,3		1600,0 / 1800,0
RCT-75GF	Электростанция газопоршневая на природном газе, 3-х ф., жидк.охлаждение, cos φ = 0,8	93,8		1800,0 / 2100,0
RCT-90GF	Электростанция газопоршневая на природном газе, 3-х ф., жидк.охлаждение, cos φ = 0,8	112,5		2000,0 / 2300,0
RCT-120GF	Электростанция газопоршневая на природном газе, двигатель 6-цилиндровый, жидк.охлаждение, 1500 об/мин, 3-х ф., cos φ = 0,8, давление газа 80 - 200 кПа.	150		2600,0 / 3100,0
RCT-150GF	Электростанция газопоршневая на природном газе, двигатель 6-цилиндровый, жидк.охлаждение, 1500 об/мин, 3-х ф., cos φ = 0,8, давление газа 80 - 200 кПа.	187,5		3200,0 / 3700,0

Газовые генераторные установки SDMO-ИНЭЛТ (Франция-- Россия) серии "Nevada" (25 - 110 КВА), базовая комплектация.

Модель	*Код*	Мощность PRP (KBA)	Мощность ESP (KBA)	*Расход газа при 75% нагрузке (куб.м/час)*		*Модель двигат.*	*Размер (м) L x W x H*	*Вес (кг)*
				прир.газ	*сжиж.газ*			
ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗ КОЖУХА								
ТРЕХФАЗНЫЕ МОДЕЛИ								
Н-25/3г	KM25G	25	28	5,7	3,0	GMC 430	1,58x0,78x1,22	580
Н-40/3г	KM40G	40	44	8,3	4,5	GMC 643	1,97x0,75x1,42	780
Н-60/3г	KS60G	55	61	12,6	6,5	GMC 857	2,03x0,75x1,42	860
Н-85/3г	KS85G	85	94	20,9	9,0	GMC 874T	2,15x0,75x1,42	1160
Н-95/3-Рг	KS100G	100	110			GMC 881		
ОДНОФАЗНЫЕ МОДЕЛИ								
Н-25/1г	KM25GM	20	22	5,7	2,5	GMC 430	1,58x0,78x1,22	630
ИСПОЛНЕНИЕ В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ								
ТРЕХФАЗНЫЕ МОДЕЛИ								
Н-25/3г	KM25G-IV	25	28	5,7	2,5	GMC 430	2,01x0,92x1,33	1010
Н-40/3г	KM40G-IV	40	44	8,3	3,6	GMC 643	2,7x1,07x1,61	1220
Н-60/3г	KS60G-IV	55	61	12,6	5,7	GMC 857	2,7x1,07x1,61	1310
Н-85/3г	KS85G-IV	85	94	20,9	6,4	GMC 874T	3,74x1,27x1,76	1880
Н-95/3-Рг	KS100G-IV	100	110	20,9	6,4	GMC 874T	3,74x1,27x1,76	1880
ОДНОФАЗНЫЕ МОДЕЛИ								
Н-25/1г	KM25GM-IV	20	22	5,7	2,5	GMC 430	2,01x0,92x1,33	1010

Бензиновые двигатели KIPOR

Модель	Номин.мощн., кВт/ об/мин.	Макс.крут.момент, Н.М / об/мин	Расход топлива, гр/кВт.ч	Общие размеры,мм	Раб.объем, л	Диам.цил.* *Ход пор,мм	Степень сжатия	Емк.топ. бака/масла,л	Вес, кГ Р/эл.ст.
KG55P	1,35/5500		420,0	359*223*278	0,0535	43,5*36	8,5	2,3/0,21	7,6/-
KG135L	2,7/3000	9,0/2000	275,0	410*370*335	0,135	64*42	8,5	1/0,6	12,5/-
KG160/160A	3,3/3600	9,1/2500	395,0	305*365*335	0,163	68*45	8,5	3,6/0,6	14/-
KG160S(1)	2,9/1500	18,0/1250	395,0	395*365*335	0,163	68*45	8,5	3,6/0,6	14/-
KG200/200A	4,0/3600	10,8/2500	395,0	313*376*335	0,196	68*54	8,5	3,6/0,6	16/-
KG200S(1)	3,6/1500	21,0/1250	395,0	350*376*335	0,196	68*54	8,5	3,6/0,6	16,5/-
KG270	5,5/3600	16,5/2500	374,0	380*430*410	0,27	77*58	8,5	6/1,1	25
KG390	7,7/3600	22,6/2500	374,0	405*450*435	0,389	88*64	8,5	6,5/1,1	31
KG690	14,0/3600	43,8/2500	370,0	425*480*472	0,688	78*72	8,5	6,5/1,4	-/50

Тип двигателя: Двигатели одноцилиндровые, 4-х тактные, возд.охл., OHV. * тоже,V-обр, 2-цил. Машинное масло SAE10W30.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ

"Отопление, водоснабжение, канализация. ЖКХ. Энергосбережение - 2005" (ДИВС)

"Энергетика. Энергосбережение - 2005" г. Сургут 1 - 3 июня 2005г.

"Электротехника. Приборостроение. Электроника-2005" (КОСК) 15-18.11.05г.

"Сварка.Нефтегаз - 2005" Атриум Палас Отель г. Екатеринбург 29.11.05- 2.12.05г.

"Нефть и газ.Энерго. Строительство и архитектура. ЖКХ-2005" г.Нижневартовск 23 - 25.11.2005г.