

Стальные водогрейные котлы NM DAKON (Чехия).

Тип котла	Ед.изм.	NM 25	NM 35	NM 45	NM 70	NM 90
Мощность	кВт	15 - 25	25 - 35	30 - 45	50 - 70	77 - 90
Отапл.площ., до	кв.м	150 - 250	250 - 350	300 - 450	500 - 700	770 - 900
Эл.потр.мощность	Вт	280	280	310	500	600
Диаметр дымохода	мм	144	144	144	200	200
Высота	мм	710	710	930	1075	1075
Ширина	мм	510	510	510	750	750
Глубина	мм	855	955	955	1090	1190
Вес	кг	140	160	210	400	400



Котел с автоматической системой управления является современным источником тепла, предназначенным для сжигания жидкого и газообразного топлива с помощью нагнетательных горелок.

Преимущества котла DAKON NM:

1. Экономичный и экологичный режим работы. 2. Высокий КПД до 93%. 3. Применены экологически и гигиенически безвредные материалы. 4. Несложная установка. 5. Простое обслуживание. 6. Современный дизайн. Котел оснащен цилиндрической камерой сгорания, вспомогательной камерной прокладкой из нержавеющей стали и трубчатый теплообменником. Внешний кожух тела котла образует два полуцилиндра, приваренные к задней и передней стенкам. В задней части корпуса котла находится собиратель продуктов сгорания с дымоходом. В верхней части корпуса котла - выход разогретого теплоносителя, в нижней части - вход теплоносителя из отопительной системы. Корпус котла оснащен теплоизоляцией и внешним кожухом. Панель управления встроена в крышку котла и оснащена клеммником для присоединения внешних элементов управления.

Стальные водогрейные котлы PREXAL DAKON (Чехия).


Тип котла	Ед.изм.	P 120	P 190	P 250	P 300	P 360	P 420	P 500	P 600	P 730
Мощность	кВт	85 - 120	130 - 190	200 - 250	234 - 300	280 - 360	315 - 420	375 - 500	477 - 600	580 - 730
Отапл.площадь до	кв.м	1200	1900	2500	3000	3600	4200	5000	6000	7300
Высота	мм	880	940	970	970	1040	1040	1130	1130	1240
Ширина	мм	780	840	870	870	940	940	1030	1030	1140
Глубина	мм	1345	1540	1670	1830	1800	2000	1930	2180	2130
Вес	кг	383	479	559	608	742	824	975	1065	1314

Марка котла	Мощность. Комплект поставки	Цена - по запросу
PREXAL 820	820 кВт. Вкл: цилиндр. котел с дверкой, пульт управл. с автоматикой, кожухи, утеплитель	
PREXAL 1040	1040 кВт. Вкл: цилиндр. котел с дверкой, пульт управл. с автоматикой, кожухи, утеплитель	
PREXAL 1200	1200 кВт. Вкл: цилиндр. котел с дверкой, пульт управл. с автоматикой, кожухи, утеплитель.	
PREXAL 1400	1400 кВт. Вкл: цилиндр. котел с дверкой, пульт управл. с автоматикой, кожухи, утеплитель.	
PREXAL 1850	1850 кВт. Вкл: цилиндр. котел с дверкой, пульт управл. с автоматикой, кожухи, утеплитель.	
PREXAL 2350	2350 кВт. Вкл: цилиндр. котел с дверкой, пульт управл. с автоматикой, кожухи, утеплитель.	
PREXAL 3000	3000 кВт. Вкл: цилиндр. котел с дверкой, пульт управл. с автоматикой, кожухи, утеплитель.	

Предназначены для оснащения котельных, систем отопления и подготовки ГВС в жилых застройках, школах, учреждениях, гостиницах, пансионатах, в медицинских, промышленных и сельскохозяйственных объектах. Котел необходимо оборудовать соответствующей нагнетательной горелкой для газового или жидкого топлива.

Главные части котлов DAKON PREXAL: 1. Цилиндрический корпус котла с цилиндрической камерой сгорания. 2. Стальные дымогарные трубы с вложенными спиралеобразными завихрителями из жароупорной стали круглого сечения. 3. Котловые дверцы с механизмом точной установки.

Комплект поставки котла: Цилиндрический котел с дверцей, пульт управления с автоматикой, кожухи, утеплитель.

**АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР JUMBO (Италия).**

Модель	Межосев. расст., мм	Тепл. мощн. Вт/элемент	Габарит элемента (Высх Ширх Глуб), мм	Вес в сух. сост./содерж. воды, кг/элемент / л/элемент	Макс. раб. давл., бар	Давление при испытании на герметичность /на разрыв, бар
JUMBO 500	500	110	575 x 80 x 80	1,22 / 0,3	20	35 / 60

Радиатор JUMBO - результат самых передовых разработок с целью появления на рынке продукции с абсолютно новыми конструктивными и эстетическими характеристиками. Современная форма разработана с целью обеспечения максимальной излучающей способности, не отказываясь от эстетики радиатора. Имея "технологический" дизайн, радиатор JUMBO прекрасно вписывается в любой домашний интерьер и сочетается с любой современной мебелью. Наличие образцовых технических характеристик, приводит к тому, что естественная динамика воздуха помогает здоровому для человека распределению тепла. Учтены все требования безопасности, что видно по полностью округлому контуру, нетоксичным и неаллергенным свойствам и отсутствию острых краев. Кроме того, красочное покрытие радиаторов Jumbo имеет гарантию 10 лет, а качество изделия прошло соответствующую сертификацию (UNI EN ISO 9002). Эта гарантия подтверждает общепризнанное высокое качество компании, известной как одна из ведущих в своей области.

JUMBO - ДИНАМИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ.

Инженерный Центр Автономного Энергообеспечения осуществляет поставку оборудования из каталогов DAKON и VAREM, не упомянутого в Прайс-листе.

Уральский сервисный центр электростанций и стабилизаторов Т/ф: (343) 218-92-44, 218-92-25. E-mail: urservis@sky.ru www.urservis.sky.ru